



VP700

ETICHETTE A COLORI – RAPIDA – STAMPA NELLA QUANTITÀ VOLUTA

La stampante di etichette a colori **VIPColor VP700** è una stampante digitale rivoluzionaria, disegnata per reinventare la stampa di etichette a colori e situarsi nel massimo rendimento delle stampanti della sua categoria.

Basandosi sulla tecnologia d'iniezione d'inchiostro Memjet™, la stampante di etichette a colori VIPColor VP700 stampa a una **velocità vertiginosa, fino a 18 metri al minuto** (100 etichette da 10 cm x 15 cm in meno di un minuto). Offre **grafici eccezionali in colori brillanti**, testi nitidi e codici a barre, con una risoluzione che arriva **fino a 1600 x 1600 dpi***. La stampante VIPColor VP700 stampa su richiesta la quantità esatta di ogni gruppo, con capacità di stampare immediatamente per ambienti "just in time", fornendo una flessibilità e una comodità senza precedenti. Robusta, facile da usare, disegnata per la produzione propria di etichette. La stampante VIPColor VP700 vi permette di stampare **etichette personalizzate full color, in modo rapido e accessibile**.

Benefici

Stampante di etichette a colori, digitale e **nella quantità voluta**

Alta velocità, fino a **18 metri/minuto**

Basso costo di stampa e di manutenzione

Disegnata per un **uso industriale**

Grande facilità d'uso

Alta qualità, fino a **1600 x 1600 dpi***

La capacità di stampa nella quantità voluta vi permette di gestire il vostro flusso di materiali e la vostra necessità di etichettatura in modo economico ed efficiente.

SENZA LA STAMPANTE DI ETICHETTE VP700



- Gruppi di etichette prestampate
- Ricezione ed ispezione



- Necessità di occupare molto spazio negli scaffali
- Rischio di obsolescenza o deterioramento



- Cambi frequenti di etichette per la post stampa dell'informazione variabile (numeri di gruppo, numeri di serie, date, ...)



- Problemi di coordinamento e lunghi tempi di consegna nel caso di cambi nel disegno

Riducete la complessità e risparmiate sui costi

CON LA STAMPANTE DI ETICHETTE VP700



- Ordinate esclusivamente gruppi di etichette neutre nelle dimensioni desiderate
- Minimizzate l'ispezione dato che si tratta di etichette neutre



- Spazio occupato minimo
- Classificazione secondo dimensione di etichetta per una facile localizzazione



- Cambi poco frequenti di etichette poiché si lavora con etichette neutre, una stampante valida per tutti i vostri lavori



- La stampa nella quantità voluta permette cambi immediati nei disegni

*Per materiali compatibili unicamente con inchiostro Memjet™, raccomandiamo che l'utente realizzi anteriormente delle prove per controllare la compatibilità e la qualità prima di usare le etichette in produzione



Specifiche tecniche

CARATTERISTICHE

Velocità	Fino a 18 m/min (304,8 mm al secondo - 12 IPS)
Risoluzione	Fino a 1600 x 1600 dpi
Collegamenti	USB 2.0 / Ethernet 10/100Base-T / GPIO
Inchiostro	Inchiostri "dye" con cinque cartucce individuali da 250ml CYMKK
Collegamento elettrico	Presca di corrente universale 220V AC
Qualità codici a barre	Codici 1D, minimo Grado B (Code 39) per barre da 10mils Codici 2D, minimo Grado B (PDF417) per barre da 10mils

MATERIALI

Modalità di stampa	Rotolo a Rotolo, Rotolo a Taglio, Stampare e Fissare
Larghezza etichetta	Da 50,8 mm a 215,9 mm (2" - 8,5" pollici)
Lunghezza massima	Fino a 1.016 mm (40" pollici)
Spessore	0,1 - 0,3 mm
Tipo di rifinitura	Opaca, Semi-Lucida e Lucida
Materiali qualificati	Consultare la lista di materiali compatibili VIPColor
Sensori	Separazione, segno nero, continuo

RANGE OPERATIVO

Range di lavoro	15 a 35°C; HR 20-80%
Conservazione	-5 a 50°C

OMOLOGAZIONI E SICUREZZA

EMC	FCC Part 15, Subpart B, Class A (US), CE (Europe), BSMI (Taiwan)
Safety	IEC 60950-1 Compliance (International), RCM (Australia), CCC (China), cCSAus (US/Canada)

USABILITÀ E INTERFACCIA UTENTE

Interfaccia utente	Server Web Interno Pannello di Controllo LCD in 8 lingue (EN, FR, IT, DE, ES, JP, CN Tradizionale e Semplificato) LED di stato Porte di facile accesso alla testina e alle cartucce d'inchiostro
Aspetto esterno	Disegnata per una facile configurazione, uso e manutenzione Struttura esterna metallica per uso industriale
Driver	Microsoft® Windows XP/Vista®/Windows 7 (32/64bits); Windows Server 2003/2008 R2 (32/64 bits)
Rete	TCP/IP (IP statica o DHCP Auto)
Livello acustico	Inferiore a 60dBA

ACCESSORI E DIMENSIONI

Accessori inclusi	Sbobinatore integrato (con coperchio metallico per la protezione in luoghi con molta polvere) per rotoli da 76mm di diametro interno, e fino a 200mm di diametro esterno (8" pollici). Tagliatore automatico interno
Dimensioni	476 mm x 497 mm x 585 mm (18,7" x 19,6" x 23,0")
Peso (unicamente stampante)	35 kg (77 lbs)
Garanzia	1 anno di garanzia di fabbrica limitata, o 127 Km stampati (5M di pollici), la prima delle due che scada.

MATERIALE FORNITO

Materiale fornito	Stampante con sbobinatore integrato, testina di stampa, kit d'inchiostri completo CMYKK, cavo USB, cavo di alimentazione
-------------------	--

Note:

- Le specifiche tecniche sono sottoposte a cambi senza preavviso, notifica o consenso.
- La qualità della stampa è legata alla qualità dei materiali usati.
- La garanzia limitata di fabbrica non include i consumabili, cartucce d'inchiostro e testina.
- * Windows è un marchio registrato da Microsoft Corporation negli Stati Uniti d'America e in altri paesi.

Immagini del prodotto

